


明治のスプレーガン

自動車補修専用ハンドスプレーガン [FINERⅡ PLUS]



FINERⅡの進化版誕生

finerⅡ^{plus}





トータルコスト低減と基本性能を追求した環境対応型スプレーガン。
微粒化・塗着効率・操作性は性能維持向上しながら、ユーザーニーズを取り込み
基本設計から全て見直したFINERIIをより進化させたFINERII Plus。

- FINERIIで好評の、タッチアップからブロック塗装まで可能な調整幅を保有しています。
- 空気キャップ・塗料ノズルの新規設計により、更なる高微粒化を実現しました。
- メタリック・パールベースに最適で、ムラ・シマの発生低減に寄与。ソリッドベースにも問題なく使用可能です。
- 塗装面との距離が中距離(150~200mm程度)のユーザー様に最適なパターンセッティングです。

FINERIIの進化版誕生

finerII^{plus}



Meiji has been developing and producing spray guns since 1925. We proudly announce automotive refinishing gun, "finer II", which was designed based on know-how accumulated with customers in the 80 years to cost and energy saving by reducing life, "LCC" (Life Cycle Cost).

形式	FINERII PLUS-G14
塗料供給方式	重力式
塗料ノズル口径	1.4mm
吹付空気圧力	0.2MPa
吹付距離	200mm
空気使用量	220L/min
塗料噴出量	140mL/min
最大有効パターン	300mm
パターン形状	チューリップ
所要圧縮機	1.5kW以上
本体質量	295g
適応塗料容器	2GD、4GD、4GF-U 4GB-U、4GPA-U、4G-TA

- 自動車補修用1Kベースコート塗料、塗料粘度明治V-1形粘度カップで12秒です。
- 空気入口径、塗料入口径はG1/4です。

金属カップ初のパッキンレスワンタッチロックカップ



- ワンタッチロック式
- パッキンレス
- 自在ジョイント式
- 軽量水性対応ステンレス
- 蓋のタッチフィーリングを向上したエルゴノミクスデザイン



特許出願中

形式	名称	容量 L	接続 口径	適用 スプレーガン	質量 g
4GF-U	ワンタッチロック式 重量カップ	0.45	G1/4	FINERII、F-ZERO F110-G、F110L-G	185



安全上のご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 製品の改造および部品の製造は、機械の破損・事故の原因となりますので絶対にしないでください。

●本カタログの記載事項は製品改良等のため予告なく変更することがあります。 ●設計変更等により、写真や仕様が一部製品と異なる場合があります。

■お問い合わせは……



株式会社 明治機械製作所

本 社 〒532-0027 大阪市淀川区田川2丁目3番14号
URL <http://www.meiji-air.co.jp>

東 京 03(3642)0701 大 阪 06(6309)8151
仙 台 022(205)0581 岡 山 086(279)2853
名古屋 052(896)1921 広 島 082(832)2258
金 沢 076(238)6201 福 岡 092(587)1247