



演色評価指数96CRI+, CCTスキャンモードにより色温度2500ケルビンから6500ケルビンまで無段階切り替えが可能。1日の自然光の再現が出来るので色調の確認はもちろんのこと、磨ぎ作業でのキズの確認やオーロラマーク、更にはコーティングのムラなどの確認に最適、またワークライトとしても大変便利なマルチライト。

MULTIMATCH3C

型式 SGP-MM3C

マルチマッチスリー コネクト



- 色温度段階切り替えステップレス
- 全光束(ルーメン) 最大3000lm
- 照度(ルクス) 最大4500lux
- スマートコネクトシステムにより様々なメーカーの電池が使用可能
- ブルートゥース機能
- 画期的なデザイン
- ニューバッテリーシステム
- 重量2.36kgと軽量
- モバイルバッテリーとしても使用可能
- パワーサプライアダプターを接続させケーブル仕様として長時間の使用も可能



2500k-6500k
切り替え機能
ステップレス

- 演色評価指数 96CRI+
- 色温度(ケルビン) 2500K/3500K/4500K/5500K/6500K
- 全光束(ルーメン) 300lm/10% 750lm/25% 1500lm/50% 2250lm/75% 3000lm/100%
- 照度(ルクス) 距離0.5m 450lux-4500lux
- 保護等級 IK07 IP65 サプライコネクター仕様の場合 IP30 バッテリー仕様の場合
- 寸法 263×230×110mm ○重量 2.36kg
- 連続使用時間 3-30時間/18V 5.2Ah バッテリーの場合
バックアップ 2時間/10%/300lm
- 消費電力 30W
- 使用温度範囲 -10℃+40℃



■塗料に対応したレンズ

溶剤に対応した耐久性の高いレンズを使用していますのでペイントミストなど落ちにくい汚れに溶剤などを使用してもレンズが曇りにくい



■保護等級IP65 IK07

IP65 と非常に強い防水性と防塵性を備え、
※Power Supply Connectを使用した場合IP65
リチウムイオン電池を使用した場合IP30
更にダイキャストアルミ製のフレームにより
耐久性があり衝撃にも大変強いIK07相当

MULTIMATCH8C

型式 SGP-MM8C

マルチマッチエイト コネクト



- 色温度段階切り替えステップレス
- 全光束(ルーメン) 最大8000lm
- 照度(ルクス) 最大11000lux
- スマートコネクトシステムにより様々なメーカーの電池が使用可能
- ブルートゥース機能
- 画期的なデザイン
- ニューバッテリーシステム
- マルチマッチ史上最大の明るさ
- モバイルバッテリーとしても使用可能
- パワーサプライアダプターを接続させケーブル仕様として長時間の使用も可能



2500k-6500k
切り替え機能
ステップレス

- 演色評価指数 96CRI+
- 色温度(ケルビン) 2500K/3500K/4500K/5500K/6500K
- 全光束(ルーメン) 800lm/10% 2000lm/25% 4000lm/50% 6000lm/75% 8000lm/100%
- 照度(ルクス) 距離0.5m 1100lux-11000lux
- 保護等級 IK07 IP65 サプライコネクター仕様の場合 IP30 バッテリー仕様の場合
- 重量 3.72 kg ○寸法 305×292×131mm
- 連続使用時間 1.25-12時間/18V 5.2Ah バッテリーの場合
バックアップ 1時間/10%/800lm
- 消費電力 75W
- 使用温度範囲 -10℃+40℃



Bluetooth

■Bluetooth機能装備

ブルートゥース機能を装備、スマートフォンによる遠隔操作が行えます。ライトから離れた場所からのON・OFFはもちろんのこと、色温度、明るさ調整の操作が出来るので、高い箇所からや低い箇所、遠くからなど様々なシチュエーションからライトの光を当てることにより車体の色合いや磨きキズや跡などをチェックができ、更に色温度切替えでより多くのペイントカラーにも対応が可能になりました。

※お手持ちのスマートフォンでスキャングリップのアプリをダウンロードで操作が可能に!

MULTIMACH CONNECT

ニューバッテリーコネクトシステム、スキャングリップ社だけの新方式。

様々なメーカー仕様（マキタ・HIKOKI・FLEX・MILWAUKEEなど）の18V仕様リチウムイオンバッテリーがスマートコネクターを本体ライトに接続させることで使用が可能になります。お持ちのバッテリーがマルチマッチに使用できるので、新たにバッテリーを買う必要がありません。またそれにより必要なバッテリーと充電器を最小限にし、サステナブルな社会の実現にも貢献。更にパワーサプライコネクターを使用すればケーブル仕様となり長時間の使用が可能となりました。



コード接続仕様



100V電源に繋げて使用が可能になります。長時間の使用の際に大変便利。
保護等級もIP65となるので様々な環境にも適用が可能。



※注:18V/5Ah相当のバッテリーをご使用ください。



スマートコネクターを使用すれば様々なメーカーのバッテリーが使用可能となります。都度バッテリーを買う必要がなくなり大変経済的で環境にも優しい。

※リチウムイオンバッテリーに関しては、弊社にて取扱いはしておりません。詳しくは各バッテリーメーカー様もしくはご購入業者様などにお問い合わせ下さい。

SMART CONNECTOR

スマートコネクター



新しく開発されたスキャングリップ社製スマートコネクターは自動的にバッテリーの漏電や過負荷を防ぎ、使用での温度上昇を制御します。特許取得済みの特殊なデザインとテフロン認証による高い品質を備えたコネクターです。

※18V/5Ah相当のバッテリーをご使用ください。

アンペア数により連続使用時間が異なりますのでご理解ください。

※メーカーにより全て形状が異なります。スマートコネクター対応のメーカー名は下記の通りです。
AEG・AMPSHARE・BERNER・BOSCH・BOSCH GREEN・DEWALT・EINHELL・FEIN・FESTOOL・FLEX・HAZET・ハイコーキ・HILTI・INGERSOLL・マキタ・MILWAUKEE・パナソニック・RIDGID・SNAP-ON WURTH



FLEX用スマートコネクター
型式 SGP-MM-C6145



マキタ用スマートコネクター
型式 SGP-MM-C6148



HIKOKI用スマートコネクター
型式 SGP-MM-C6147



MILWAUKEE用スマートコネクター
型式 SGP-MM-C6149

※主なメーカーのスマートコネクター写真

DIFFUSERS

ディフューザーシリーズ (SM3/4用・MMR/MMRN用・MM2/MM3用・MM8用)



装着する事により、ライトの光をシャープなものからソフトなものへと変えることができるマグネット付きライトカバーです。マルチマッチ8、マルチマッチ3、マルチマッチアールニュー、サンマッチ4に装着できる4種類をご用意。ディフューザーにより新たな可能性をご提供します。

- ライトの光源をシャープからソフトに
- 光源の輪郭の軽減
- 光源をより広いエリアに拡散できる
- 影の軽減

特長 ■光源の輪郭の軽減によりボカシ際の確認に
■コーティング濃淡のムラチェックに
■塗装やクリアコートのみかん肌のチェックに
■ブツ、ハジキ、ピンポールなどのチェックに



●ディフューザー小
型式 SGP-SM4-D
サンマッチ用ディフューザー
スリー、フォーどちらにでも
使用が可能です。



●ディフューザーミディアム
型式 SGP-MMR-D
マルチマッチアール用
ディフューザー



●ディフューザー
型式 SGP-MM3-D
マルチマッチスリー用
ディフューザー
●ディフューザー大
型式 SGP-MM8-DL
マルチマッチエイト用
ディフューザー

