

切れ味、作業性、仕上がり、無臭、全ての課題をクリアしました

GT-θ ZERO コンパウンド 細目



NET 500ml ・ 1.3Kg(910ml)

GT-0 は、肌調整力、ペーパー目消し性能、仕上がり
その他、作業時の臭いや、粉残り等、細目コンパウンドに
要求される、全ての課題をクリアすることに成功しました。
更に、自己復元性クリアーや高硬度クリアーにも対応する
高品位な微粒子研磨剤を使用していますので、深い傷を
入れることなく、素早く塗膜調整が行えます。
又、水性エマルジョンタイプなので、塗膜に優しく、研磨後の
傷戻りが発生し難い設計になっています。

使用用途 自動車塗膜及びボート、バイクなど、塗装面全般の肌調整、ペーパー目(傷)処理

特長

- 高品位クリアーから一般塗膜まで幅広く使用できます。
- 肌調整やペーパー目処理に優れた研磨性能を発揮します。
- 従来の細目コンパウンドよりも研磨粒子が細かく、バフ目が深く入りません。
更に研磨剤が破碎微粒化しますので粉残りが少なく使い心地の良いコンパウンドです。
- 水性エマルジョンタイプなので、溶剤臭がなく、作業者に優しいコンパウンドです。
- シングル、Wアクション共に良好な相性です。低反発バフとの相性は特に優れています。

使用方法

- 1.ウールバフ、又はスポンジバフを使用し、ポリッシャーで磨いて下さい。
バフ、又は塗装面に適量GT-0を付け、50cm四方にバフで軽く延ばし、研磨面とバフ面
双方に良く馴染ませてから本作業を行なって下さい。
- 2.研磨剤が乾いてきたら再度補充するか、バフを軽く湿らせてご使用下さい。
使用する場合は、水で薄めず必ず原液でご使用下さい。

使用上の注意

- 1.塗装面が熱い時や直射日光下では、使用しないで下さい。
- 2.作業時は、保護手袋、保護メガネ、保護マスクを着用して下さい。
- 3.皮膚についた場合は、速やかに水で洗い流し、目に入った場合は多量の水で洗い流し
医師の指示を受け、飲んだ場合は直ちに医師の指示を受けて下さい。
4. 40°C-0°Cで保管して下さい。氷点下で凍結の恐れがあります。
- 5.火気の近くには置かないで下さい。

G&T ジーアンドティー
東京都町田市木曽町499-1
TEL042-810-3548