

【注意事項】

KIWAMI-1-13B10 ('kiwami RT)ご使用にあたり

この度は、数ある製品の中から『kiwami RT』をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

当製品ご使用時の吹付エア圧力についてのお願い事項を記載させていただきます。当製品ご使用前に必ずお読み頂きますようお願い申し上げます。

当製品は、**推奨する吹付エア圧力を過度に上げてご使用になりますと、吹付エア音、もしくは息切れ現象、中割れ等が発生いたします。**この現象は、**当製品の特性上、発生するものになります。****当製品の性能を 100%発揮できる吹付エア圧力の基準は、0.15MPa**と従来品よりも低めに設定しております。よって**手元圧力計を使用しての塗装作業**を推奨しております。

空気キャップを弊社独自の構造設計にすることによって高微粒化・フラットパタンを実現しております。そのため空気キャップは、推奨吹付空気圧力（0.15MPa）であっても、汎用スプレーガンと比較して、若干付着しやすい傾向がありますが、これが塗面品質に影響を与えることはありません。また、推奨吹付空気圧力（0.15MPa）以外でのご使用の場合はより付着の影響を強く受けます。

この内容は当社【公式】LINE@にて動画解説しておりますので、よろしければご登録ご視聴お願いいたします。

