

作業性を重視した個性的なコンパウンド

# SPEED・CUT コンパウンド



NET 500ml

SPEED・CUTは、目的別に作業性を追及した、個性的なコンパウンドです。

肌調整を重視したSと、1本でカッティングから仕上げまで可能なマイスターXRがラインナップです。

いずれも、研削性と仕上がりのバランスが良く、作業のスピードアップと高品位な仕上げを同時に達成することが可能です。

リアルカットシリーズと組み合わせて、目的に応じて活用して頂ければ、作業効率が更にアップします。

## 使用用途

10:1ウレタン塗料をはじめ、各種ハイソリッド塗膜、その他の高品位塗膜の研磨に適しています。

## 特長

- 作業用途別に、性質の違う研磨剤を配合していますので、目的とする作業に合わせることで、抜群の作業性を発揮します。
- 艶出し(傷埋め)成分を極力抑えていますので、クリヤー本来の光沢を再現することが出来ます。

肌調整用

### タイプ・S

500ml / 980ml

☆破砕性の微粒子研磨剤を配合することにより、塗面に対しての擦れ感を向上させ、深い傷を入れずに、素早く肌調整を行うことが出来ます。研磨後は、リアルカットのBかCで仕上げてください。

ペーパー目処理・仕上げ

### マイスター・XR

500mlのみ

☆超硬度の極細目研磨剤を採用することにより、細目コンパウンドの研削性と極細目コンパウンドの仕上がりを両立させた、オールインワンタイプの高性能コンパウンドです。作業難易度の高いクリヤーの研磨も何無くこなせる、まさにMEISTER(マイスター)の称号に相応しい高級コンパウンドです。

★細目コンパウンド(少し粗めの)のバフ目処理に使用すると、淡色なら仕上げまで濃色でも、その後リアルカットC(超微粒子)で軽く磨くだけで、パーフェクトな仕上げが可能です。

★クリーニング効果の高い溶剤を配合していますので、事前に使用したコンパウンドの油分や余計な艶出し剤、又、塗面の汚れなどを除去し、最後に水性コンパウンドのリアルカットCで磨くことにより、誤魔化しのない高品位な光沢が得られます。

## 使用方法

- 適量をバフまたは研磨面に付け、低回転で均一に伸ばしてから本作業に入ってください。
- コンパウンドが乾いてきたら押し圧を弱め、光沢が出るまで磨いて下さい。この作業を繰り返し、必要に応じて、リアルカットBかCで最終仕上げを行なって下さい。

## 推奨器具

シングル回転ポリッシャーまたは、ギアアクションポリッシャーでお使い下さい。出来るだけ回転調整機能のあるものを使用して、作業に応じて適正な回転数を選択してください。

## 使用上の注意

塗面が熱いときや直射日光下では使用しないで下さい。  
目に入ったり飲んだ場合は直ちに医師の指示を受けて下さい。

G&T ジーアンドティー  
東京都町田市山崎町1427-61  
TEL042-810-3548